identWERK
Engineering Auto-ID

ZEBRA

TC201 mobiler Computer

Der neue Standard für kostengünstiges Mobile Computing für Mitarbeiter

Heben Sie Mitarbeiterproduktivität auf ein ganz neues Niveau mit dem TC201, der nächsten Gerätegeneration der TC2x-Serie, die neue Maßstäbe bei kostengünstigen mobilen Computern setzt. Diese aktualisierte Plattform bietet deutlich mehr Leistung als ältere Geräte[1] und bietet Mitarbeitern das erforderliche Tempo für moderne Betriebsabläufe. Im vertrauten, ergonomischen Design ermöglicht sie durch erstklassige Robustheit eine beispiellose Zuverlässigkeit in Gebäuden und im Freien und unterstützt zudem cloudbasierte KI-Anwendungen. Dank der schnellsten Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen – 5G der 3. Generation (Release 17) und Wi-Fi 7 – sind Mitarbeiter jederzeit und überall vernetzt. Beispiellose Sicherheitsmerkmale der Enterprise-Klasse schützen Ihre Geräte, Daten und Netzwerke. Ermöglichen Sie leistungsstarke neue Anwendungsfälle mit optionalem RFID[2], einem neuen Scanner mit erweiterter Reichweite[5], der Barcodes in bis zu 30 m (100 Fuß) Entfernung scannen kann, und mit der flexiblen Erfassung von hochauflösenden Farbbildern. Dank der Abwärtskompatibilität mit den meisten TC2x-Zubehörteilen ist der Umstieg auf dieses Gerät der nächsten Generation zudem ganz einfach – und erschwinglich.



Leistung, Strapazierfähigkeit und Sicherheit der nächsten Generation

Höchste Rechenleistung für höchste App-Performance

Der TC201 sorgt für einen erstaunlichen Performance-Schub – mehr als 150 % im Verbleich mit älteren TC2x-Geräten.[1] Jetzt können Ihre Mitarbeiter alle benötigten Apps gleichzeitig ausführen.

Schutz Ihrer Geräte mit mehreren Sicherheitsebenen der Enterprise-Klasse

LifeGuard™ for Android™ [3] stellt zeitnahe Betriebssystem-Updates bereit, damit Sie neuen Sicherheitsbedrohungen immer einen Schritt voraus sind. Aktivieren Sie die Gesichtserkennung für den Gerätezugriff mit Identity Guardian.[4] Der integrierte Bluetooth-BLE-Beacon kann mit Device Guardian[4] zum Auffinden verlorener Geräte verwendet werden, ohne dass BLE-Akkus erforderlich sind.

Schützen Sie vertrauliche Daten und verhindern Sie physische Hardware-Angriffe mit dem optionalen Android Strongbox/Secure Element.[5] Mit FIPS 140-3 und Common Criteria-Zertifizierung profitiert Ihr Unternehmen von behördentauglicher Sicherheit.

Das robusteste und zuverlässigste Gerät der TC2-Serie

Der TC201 ist zweifelsohne das robusteste Gerät der TC2-Serie. Er ist wasser- und staubdicht und er übersteht Stürze aus größerer Höhe und 50 % mehr Überschläge[1], was die Zuverlässigkeit steigert. Da der TC201 für Minusgrade bis -20 °C (-4 °F) entwickelt wurde, ist er bestens geeignet für den Einsatz in Gebäuden und im Außendienst. Das Display und das optionale Scanfenster – zwei der empfindlichsten Komponenten – sind durch bruch- und kratzfestes Gorilla-Glas geschützt.

Kosteneffektives Upgrade dank Zubehör-Abwärtskompatibilität

Maximieren Sie Ihre Investition durch die Wiederverwendung vorhandenen Zubehörs für den TC22/TC27, darunter Akkus und Ladestationen. Darüber hinaus verbessern eine neue Schutzhülle und Displayschutzfolie die Strapazierfähigkeit. Bei neuen Bereitstellungen reduzieren ShareCradles mit hoher Dichte den Platzbedarf im Backoffice, während modulare Komponenten, wie etwa ein Auslösegriff oder eine Armhalterung, den TC201 im Nu für scanintensive Aufgaben im Freihandbetrieb ausrüsten.

Unterbrechungsfreie Energieversorgung

Verhindern Sie Ausfälle und sorgen Sie für lückenlosen Betrieb des TC201 mit einem Wechselakku und optionaler Hot-Swap-Unterstützung.[5]

Setzen Sie neue Maßstäbe für Mitarbeiterproduktivität und Ablaufeffizienz mit dem robusten TC201 – der nächsten Generation kostengünstiger mobiler Computer für Ihre Mitarbeiter.

Weitere Informationen auf www.zebra.com/tc201

Erstklassige Sprachqualität durch fortschrittliches KI-Audio

Ein fortschrittlicher KI-basierter Algorithmus beseitigt akustische Echos und deutlich mehr Hintergrundrauschen – selbst in solchen Umgebungen, an denen herkömmliche Technologien zur Geräuschunterdrückung häufig scheitern. Wenn Sie mit einem Kunden, einem Mitarbeiter, einem Vorgesetzten oder einer sprachgesteuerten Anwendung sprechen, können Sie dank fortschrittlichem KI-Audio auf kristallklare Sprachqualität zählen.

Mehr Möglichkeiten zur automatisierten Datenerfassung

Höhere Effizienz durch integrierte RFID-Technologie[2]

Optional integriertes RFID öffnet die Tür zu leistungsstarken neuen Anwendungsfällen. Jetzt können Mitarbeiter 200 Tags pro Sekunde in einem Abstand von bis zu 1,2 m (3,94 Fuß) lesen – dank dem fortschrittlichen Antennendesign mit einer beispiellosen Erkennungsgenauigkeit. Auslieferungsfahrer können bei jedem Stopp das richtige Paket einfach per Tastendruck ermitteln – und Mitarbeiter finden fehlende Artikel schnell und einfach dank einer Funktion im Stil eines Geigerzählers.

Neue erstklassige Scanner

Wählen Sie das optimale Scanmodul für Ihren spezifischen Arbeitsablauf aus. Der AC670 Premium-Scanner mit erweiterter Reichweite erfasst Barcodes in einer Entfernung von bis zu 30 m (100 Fuß) und nimmt hochauflösende Farbbilder auf, ohne dass Anwender sich bücken oder auf Leitern steigen müssen. Der SR500 Scanner mit Standardreichweite zeichnet sich aus durch ein gut sichtbares gelbes LED-Zielsystem und rote Beleuchtung, die präzises Scannen ermöglichen. Beide Scanner verfügen über einen verbesserten 2D-Barcode-Finder für eine schnelle und präzise Barcode-Erfassung bei allen Lichtverhältnissen – auch bei hellem Sonnenlicht – sowie über eine hohe Bewegungstoleranz für eine problemlose Barcode-Erfassung in Bewegung. Dank der patentierten Scan-Technologie von Zebra können praktisch beliebige Barcodes in jedem Zustand erfasst werden. Falls Sie nur gelegentlich scannen, bieten wir auch ein Modell ohne Scanner, bei dem zum Scannen die integrierte Kamera genutzt werden kann.[6]

Die schnellsten Drahtlosnetzwerke

Weltweit flexibler Mobilfunk-Service

Mit 5G der 3. Generation (Release 17) können Sie überall auf der Welt Mobilfunk nutzen. Die Unterstützung für Private 5G, CBRS und die gleichzeitige Nutzung von zwei Mobilfunknetzen sorgen für umfassende Flexibilität. Zudem eignen sich Private 5G-Netze bestens für weitläufige Bereiche, in denen die Bereitstellung von WLAN zu kompliziert und kostspielig wäre.

Wi-Fi 7 – WLAN-Performance auf höchstem Niveau

Wi-Fi 7 verdoppelt Geschwindigkeit, Bandbreite und Gerätekapazität im Vergleich mit Wi-Fi 6 dank HBS Multi-Link-Technologie, die mithilfe der gleichzeitigen Übertragung über mehrere Frequenzbänder Störungen beseitigt, den Durchsatz maximiert und Latenz minimiert. Darüber hinaus ermöglicht die Abwärtskompatibilität mit den drei älteren Wi-Fi-Generationen kostengünstige Netzwerk-Upgrades.

Bluetooth 6 – zuverlässiger, größere Reichweite, geringerer Stromverbrauch

Bluetooth 6 sorgt für höhere Datenübertragungsraten, größere Reichweite und mehr Sicherheit bei geringerem Stromverbrauch. Zebra DNA Device Central schafft zusätzlichen Mehrwert, denn Benutzer und IT-Abteilung profitieren von der einfacheren Steuerung von Bluetooth-Zubehör durch vereinfachte Kopplung und Entkopplung, Lokalisierung und Fehlerbehebung sämtlicher Bluetooth-Peripheriegeräte.

Zebra macht den Unterschied – mehr Nutzen, mehr Produktivität

Mehr Leistung und Effizienz dank Zebra DNA – Ihr Softwarevorteil

Sofort nach dem Auspacken können Sie Ihre Geräte mühelos einrichten, sichern und verwalten mit Zebra DNA Core – der kostenlosen Grundlagen-Software, die auf jedem TC201 vorinstalliert und einsatzbereit ist. Möchten Sie Ihr Zebra DNA-Toolkit erweitern? Zebra DNA Core+[4] bringt die Effizienz der Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt auf ein neues Niveau – mit Premium-Tools zum Rationalisieren der Datenerfassung und für besser vernetzte Teams für eine effizientere Zusammenarbeit.

Leistungsstarke, nur bei Zebra erhältliche Tools zur Vereinfachung der App-Entwicklung, der Verwaltung drahtloser Netzwerke, des Gerätezugriffs sowie der Verwaltung Ihrer gesamten Zebra-Software

Lizenzen für weitere hochwertige Zebra-Tools sind separat erhältlich. Erstellen Sie ganz einfach benutzerdefinierte Apps, die alle Datenerfassungsfunktionen des TC201 in den Enterprise Browser integrieren. Überwachen Sie die Performance von WLAN und Mobilfunknetz mit Wireless Insights, um Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor die Konnektivität und Produktivität der Mitarbeiter beeinträchtigt wird. Identity Guardian sorgt dafür, dass nur autorisierte Benutzer mithilfe von Gesichtserkennung und weiteren biometrischen Verfahren auf Ihre Geräte zugreifen können. Mit Device Guardian finden Sie im Nu verlegte Geräte, um den Verlust von Assets zu vermeiden. Verwalten Sie alle DNA-Apps über eine einzige, intuitive, cloudbasierte Benutzeroberfläche mit der Zebra DNA Cloud. Mit Zebra Zero Touch lassen sich Geräte bereits beim Einschalten automatisch mit Einstellungen und Apps vorkonfigurieren.

Dreifacher Funktionsumfang und mehr mit einsatzbereiten Lösungen von Zebra

Erweitern Sie Ihre Kommunikationsmöglichkeiten mit Zebra Workcloud Sync.[6] Verwandeln Sie das TC201 in ein Funkgerät mit Push-to-Talk-Funktion (PTT) für die Kommunikation über WLAN und Mobilfunknetze – und in ein Telefon für die Telefonanlage mit einer leistungsstarken grafischen Benutzeroberfläche, die selbst komplexeste Telefoniefunktionen vereinfacht. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern moderne Kommunikationsmöglichkeiten mit Multimedia-Chat, Sprach- und Videoanrufen sowie einer Aufgabenlistenfunktion zur Nachverfolgung von Aufgaben und deren Status. Mit „Zebra Workstation Connect“ oder „Wireless Workstation Connect“ lässt sich der TC201 bei Bedarf in eine kabelgebundene oder kabellose Workstation verwandeln. Damit müssen weniger Workstations angeschafft und verwaltet werden.

Technische Daten

Physische Merkmale

Abmessungen	L x H x T: 165 x 77,95 x 12,5 mm (6,5 x 3,0 x 0,49 Zoll)
Gewicht	245 g (8,64 oz.) mit Standardakku 270 g (9,55 oz.) mit Erweiterungsakku
Display	6-Zoll-Farbdisplay, Full-HD+ (2.160 x 1.080); LED-Hintergrundbeleuchtung; 450 cd/m^2; optisch gebondet an Touchscreen; Corning® Gorilla®-Glas
Scanfenster	Corning® Gorilla®-Glas
Touchscreen	Kapazitive Multimodus-Toucheingabe mit dem Finger sowie mit leichten Handschuhen; spritzwassergeschützt, fingerabdruckresistente Anti-Schmier-Beschichtung
Stromversorgung	Vom Benutzer austauschbarer, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku, PowerPrecision+ für Echtzeit-Akkumesswerte; Standardkapazität: 3.800 mAh/14,63 Wh; erweiterte Kapazität: 5.200 mAh/20,02 Wh; Hot-Swap-Unterstützung (nur ausgewählte Modelle)
Erweiterungssteckplatz	Für Benutzer zugängliche MicroSD-Karte mit bis zu 2 TB
SIM	Eine physische SIM und Dual-eSIM
Netzwerkverbindungen	WLAN mit Wi-Fi 7, WPAN (Bluetooth 6.0), WWAN 5G
Benachrichtigungen	Signalton, mehrfarbige LEDs, Vibration
Tastatur	Bildschirmtastatur
Sprache und Audio	Stereolautsprecher, zwei Mikrofone, Audio-Headset-Unterstützung über USB-C-Anschluss oder drahtlose Bluetooth-Headsets; kompatibel mit BLE Audio 5.3; VoNR; VoLTE; GSM-Mobilfunkgespräche; HD Voice; VoIP einschließlich Unterstützung für Fullband (FB), SWB Audio und PTT
Tasten	Programmierbare Tasten: zwei Scan-Tasten, Push-to-Talk-Taste, Lauter/Leiser-Tasten
Anschlüsse	USB-C (USB 3.1); I/O Rückseite (USB 2.0)

Leistungsmerkmale

CPU	Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 Prozessor; bis zu 2,0 GHz
Betriebssystem	Android; unterstützte Android-Versionen finden Sie unter: www.zebra.com/android-versions
Speicher	6 GB LPDDR5 RAM/64 GB UFS 2.2 Flash 8 GB LPDDR5 RAM/128 GB UFS 3.1 Flash
Sicherheit	Android Strongbox mit Secure Element IC (nur ausgewählte Modelle); gemäß FIPS 140-3 validiert (ISO 19790) und gemäß Common Criteria zertifiziert (ISO 15408); Unterstützung für Secure Boot und Verified Boot

Wireless PAN

Bluetooth	Klasse 1 und 2 (konfigurierbar); Bluetooth 6.0 mit 2X2 Tx; Unterstützung für chipsatzaktiviertes sekundäres BLE-Beaconing

Wireless LAN

Funk	IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w; Triband (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi CERTIFIED 7™; MLO (Simultaneous Transmit and Receive MLMR) im Triband- und Dualband-Modus: 2.4+5+5, 2.4+5+6, 5+5+6, 5+6, 5+5, 2.4+5, 2.4+6; Dual Band Simultaneous, High Band Simultaneous; IPv4, IPv6; Wi-Fi Aware
Datenraten	2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be – 20 MHz – bis zu 344 Mbit/s 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax/be – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – bis zu 2.882 Mbit/s 6 GHz: 802.11ax/be – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz – bis zu 5.764 Mbit/s
Schnelles Roaming	802.11r Fast BSS Transition; PMK-Caching; Cisco CCKM; OKC
Betriebskanäle	Kanal 1–13 (2.401–2.483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kanal 36–165 (5150–5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Kanal 1–233 (5.925–7.125 MHz); Kanalbandbreite: 20, 40, 80, 160, 320 MHz Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden.
Sicherheit und Verschlüsselung	WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus, GCMP-256 – EAP-TLS; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128 – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-PWD; WPA3 Personal (SAE, SAE-EXT), AES-CCMP-128, GCMP-256; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP und AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP und AES-CCMP-128; Enhanced Open (OWE), AES-CCMP-128, GCMP-256; WEP 40-Bit und 104-Bit; Nur WAN-Gerät: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
Zertifizierungen	Wi-Fi Alliance-Zertifizierungen: Wi-Fi CERTIFIED 7; Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED n; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus), Protected Management Frames; Wi-Fi Enhanced Open; WMM (Wi-Fi Multimedia); WMM-Power Save WMM-Admission Control; Voice Enterprise; Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Management; Wi-Fi Optimized Connectivity; Passpoint

WWAN, Daten- und Sprachkommunikation

Funkfrequenzbänder[7]	Rel-17, Dual SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR Netzbetreiber-Aggregation, LTE CA – bis zu 3DLCA, 2ULCA, NR CA: bis zu 3DL, 2UL Frequenzbänder: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/ 41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/ 26/28/29/30/32/

Märkte und Anwendungen

Mitarbeiter im Einzelhandel

- Auftragseingang
- Auftragskommissionierung
- Preis-/Bestandsprüfung
- Informations-/Artikelabruf
- Verkaufsunterstützung
- Click & Collect
- Reduzierung von Warteschlangen
- Mobile POS
- Inventuren
- Auslagerung und Bestandsauffüllung
- Wareneingang und Versand

Transport und Logistik/Außendienst

- Letzte-Meile-Zustellung
- Zustandsnachweis
- Auslieferungsbeleg
- Mobile Buchhaltung
- Bestandsverwaltung und -verfolgung
- Routenoptimierung, Buchhaltung und Rechnungsstellung
- Einsatzplanung/standortbasierte Services

Lagerhaltung und Leichtindustrie

- Kommissionierung/Auslagerung/ Erfassung
- Versand/Wareneingang
- Asset-Management
- Dokumentenerfassung
- Bestandskontrolle
- Produktionsmanagement

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit	5 %–95 % (nicht kondensierend)
Versiegelung	IP68 und IP65 gemäß IEC 60529
Überschlagspezifikation	750 Überschläge aus 0,5 m (1,6 Fuß) Höhe 750 Überschläge aus 1 m (3,3 Fuß) Höhe mit Schutzhülle Angewinkelter Scanner: 500 Überschläge aus 0,5 m (1,6 Fuß) Höhe 500 Überschläge aus 1 m (3,3 Fuß) Höhe mit Schutzhülle
Fallfestigkeit	Übertrifft MIL-STD-810H: aus 1,53 m (5 Fuß) Höhe auf Beton bei -10 °C bis +50 °C (14 °F bis 122 °F) aus 1,83 m (6 Fuß) Höhe auf Beton bei Raumtemperatur Mit Schutzhülle: aus 1,83 m (6 Fuß) Höhe auf Beton bei -10 °C bis +50 °C (14 °F bis 122 °F) aus 2,13 m (7 Fuß) Höhe auf Beton bei Raumtemperatur Angewinkelter Scanner: aus 1,22 m (4 Fuß) Höhe auf Beton bei -10 °C bis +50 °C (14 °F bis 122 °F) Mit Schutzhülle: aus 1,53 m (5 Fuß) Höhe auf Beton bei -10 °C bis +50 °C (14 °F bis 122 °F)
Elektrostatische Entladung (ESD)	± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV direkte Entladung; ± 8 kV indirekte Entladung

Interaktive Sensortechnologie (IST)

Lichtsensor: automatische Anpassung der Display-Helligkeit
Bewegungssensor: 3-achsiger Gyrosensor, 3-achsiger Beschleunigungsmesser
Magnetometer: eCompass erkennt automatisch Richtung und Ausrichtung
Drucksensor/Barometer: Nur WWAN-Modell
Näherungssensor: Deaktiviert automatisch Display und Toucheingabe, wenn Gerät ans Ohr gehalten wird

Datenerfassung

Scannen	AC670 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite; SR500 1D/2D-Scanmodul; SR560 angewinkeltes (60°) 1D/2D-Scanmodul (verfügbar in APAC und LATAM); kamerabasiertes Scannen, das die fortschrittliche Decodierer-Bibliothek von Zebra für eine genaue und effiziente Datenerfassung nutzt – im Lieferumfang des Geräts enthalten
Kamera auf Rückseite	16-MP-Kamera mit Autofokus und einstellbarem LED-Blitz
Frontkamera	5 MP, Fixfokus
NFC	NFC ISO 14443 Typ A und B; Mifare, FeliCa und ISO 15693-Karten; Mifare Desfire EV1, EV2, EV3, EMVCo RR2-konform; NFC-Forum-Tags 2,3,4,5; Host-Kartenemulation; Unterstützung für kontaktloses Bezahlen; Unterstützung für Google Wallet; VAS (Value Added Services); Apple ECP1.0 und ECP2.0; zertifiziert für Apple VAS und Google Smart Tap; FeliCa M-Class Certified; VAS Library/SDK (Apple, Google und Samsung Wallet)
Integriertes RFID[2]	Integriertes UHF-RFID mit kurzer Reichweite; bis zu 1,2 m (3,94 Fuß) Reichweite; liest >200 Tags pro Sekunde; EPC Class 1 Gen2, EPC Gen 2 V2, EU 865-868 MHz und US

WWAN, Daten- und Sprachkommunikation

	34/38/39/40/41/42/43/48/66/70/71/106 3G: B1/2/4/5/6/8/19; 2G: (nur ROW-Modell) 850/900/1800/1900 4x4 DL MIMO6: 5G FR1: n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79; 4G: 1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66/70; Private Mobilfunknetze: B48/106
GPS (nur WWAN-Modell)	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS; Dual-Band-GNSS – gleichzeitig L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); A-GPS; unterstützt XTRA
Multimedia	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) und WMM-PS; TSPEC

Allgemeine Zertifizierungen

Google ARCore-zertifiziert; Android Enterprise Recommended-zertifiziert (AER)

Einhaltung von Umweltvorschriften

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; Nachtrag 2015/863; REACH SVHC 1907/2006; EPEAT zertifiziert; eine vollständige Auflistung zur Produkt- und Material-Compliance finden Sie unter: www.zebra.com/environment

Garantie

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für den TC201 eine Garantie von einem (1) Jahr ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die vollständige Garantie finden Sie auf: www.zebra.com/warranty

Empfohlene Services

Zebra OneCare™ Select-Supportservices; Zebra Visibility Services – VisibilityIQ™ Foresight; Informationen zu den Services von Zebra finden Sie auf www.zebra.com/services

Fußnoten

1. Im Vergleich mit TC21/TC26/TC22/TC27
2. Verfügbarkeit für RFID-Modelle: EMEA ab Q4 2026; Nordamerika, APAC und LATAM ab Q1 2027
3. Erfordert einen Zebra OneCare-Plan
4. Optional, Lizenz erforderlich
5. Bei ausgewählten Modellen verfügbar
6. Nicht in allen Regionen verfügbar
7. Welches Band unterstützt wird, kann je nach Land oder Netzbetreiber variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Zebra.

Zebra DNA

Weitere Informationen zu Zebra DNA erhalten Sie auf www.zebra.com/zebra-dna
Zebra DNA-Funktionen variieren je nach Modell. Möglicherweise ist ein Supportvertrag erforderlich. Um zu erfahren, welche Lösungen unterstützt werden, besuchen Sie: https://developer.zebra.com/zebra-dna

Datenerfassung

	902-928 MHz; (nur ausgewählte Modelle)

identWERK Engineering Auto-ID

+49 7066 / 91198-0
info@identWERK.de
http://www.identWERK.de
Buchäckering 36, Bad Rappenau, 74906, Germany

Das Zebra Wortzeichen und Logo sind Marken von Zebra Technologies Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind. Android ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. © 2026 Zebra Technologies Corp. oder verbundene Unternehmen. 07/28/2026 HTML